

CLX in SLX veržno dvigalo



CLX in SLX verižno dvigalo



CLX

- Dvižna zmogljivost do 5.000 kg
- Razmerje hitrosti 6:1 omogoča hitro in natančno gibanje
- Večja varnost s končnim stikalom za dvigovanje, varnostno zavoro in zapiralom kavlja
- Manjša obremenitev verige zahvaljujoč patentiranemu verižniku

SLX

- Dvižna zmogljivost do 2.500 kg
- Brezstopenjsko spreminjanje hitrosti dviganja z inverterjem za gladko navpično gibanje
- Razširjeni razpon hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti obremenitvi za varnejše in natančnejše delo ter lažje postavljanje v ustrezen položaj
- Nadzor ohlapnosti verige in absorpcija udarne obremenitve za večjo varnost in uporabnost

GLAVNE MOŽNOSTI PRI CLX & SLX

- Odporen aluminijasti profil
- Visok obratovalni cikel (ED 50 %)
- Možnost stopnje zaščite IP66 za vse izdelke v ponudbi
- Razširjeno temperaturno območje delovanja (-20 °C do +40 °C)
- Na voljo različne hitrosti dvigovanja (4–20 m/min)

CLX & SLX	02	05	10	16	25
	CLX	CLX & SLX	CLX & SLX	CLX	CLX
Najm. hitrost ¹ (m/min)	2/1	1,3/0,32	0,7/0,16	0,7	0,7
Najv. hitrost ² (m/min)	20 (do 125 kg)	20 (do 250 kg)	20 (do 500 kg)	16 (do 800 kg)	20 (do 1000 kg)
ESR ³ (m/min)		32	32		
C-dimenzija ⁴ (mm)	409/461	445/506	537/607	567/693	611/761

Varna delovna obremenitev (kg)



¹ CLX/SLX ² S 50Hz ³ ESR = razširjeni obseg hitrosti za SLX ⁴ 1-/2-vrvi za spuščanje z obešanjem kavlja (8 m/m)

Ta letak je informativne narave. Podjetje Konecranes si pridržuje pravico kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeniti izdelke in/ali tu navedene lastnosti ali jih prenehati izdelovati. Iz tega letaka ne izhajajo nobena zagotovila podjetja Konecranes, izrecna ali implicitna, vključno z vendar ne omejeno na implicitna zagotovila o primernosti za prodajo ali določen namen.